



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 16 A, AC 690 V, 80 kA, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC



Typ
Catalog No.

CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 16A GG 690V AC
C14G16

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	16
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			14 x 51 mm
Klasa użytkowa			gL/gG
Zdolność wyłączenia		kA	80
Zastosowanie			do zastosowań przemysłowych do ogólnego użytkowania
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			cyldryczny
Standardy/regulacje			IEC 60269-2

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])			
Size			14x51 mm
Rated voltage			AC 690 V
Nominal current		A	16
With striker			No