



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 50 A, AC 400 V, 120 kA, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC

Typ
Catalog No.

CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 50A GG 400V AC
C14G50

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	50
Napięcie nominalne			AC 400 V
Wielkość			14 x 51 mm
Klasa użytkowa			gL/gG
Zdolność wyłłączania		kA	120
Zastosowanie			do zastosowań przemysłowych do ogólnego użytkowania
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			cyldryczny
Standardy/regulacje			IEC 60269-2

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Bezpiecznik czuły (ecl@ss10.0.1-27-14-20-01 [AFZ796015])			
Model			Bezpiecznik ceramiczny
Rozmiar			14x51 mm
Rodzaj napięcia			AC
Prąd znamionowy			50
Napięcie znamionowe			400
Charakterystyka			gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rated operating frequency			45 - 62
Type of fuse status indicator			Inne
Charakterystyka wyzwalania			Inne
Breaking capacity			120
Power loss at rated current			4.8