

**Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 125 A, AC 690 V, 200 kA,
DIN 00, 30 x 51 x 100 mm, aR, DIN, IEC, sygnalizator pojedynczy**

Typ FUSE 125A 690V 00/80 AR UR
Catalog No. 170M2615

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	125
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			DIN 00
Wielkość			30 x 51 x 100 mm
Klasa użytkowa			aR
Wersja sygnalizatora			sygnalizator pojedynczy
Zdolność wyłączenia		kA	200
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości			DIN IEC
Kształt			kwadratowy korpus z przykręcanymi uchwyty offset (szczelinowy)
Standardy/regulacje			DIN 43653 IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
Fuse construction type according to IEC 60269			00
Rodzaj prądu			AC
Napięcie znamionowe AC			690
Napięcie znamionowe DC			
Prąd znamionowy			125
Charakterystyka			aR (ochrona zwarciova elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity			200
Kod koloru			Brak
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Power loss at rated current			25
Rodzaj otworów montażowych			M10
Rozstaw przyłączy			78

Aprobaty

Product Standards			IEC/EN 60269-4; UL 248-1; CSA-C22.2 No. 248.14; CE marking
UL File No.			E125085
UL Category Control No.			JFHR2
CSA File No.			053787_C_000
CSA Class No.			1422-30
North America Certification			UL recognized, CSA certified
Suitable for			semiconductor protection