

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 315 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 00, aR, DIN, IEC, Wskaźnik typu T, kwadratowy korpus z przykręcanymi uchwytyami offset (szczelinowy)



Typ FUSE 315A 690V 00TN/80 AR UR  
Catalog No. 170M2669

Program dostaw

|                       |   |    |                                                                   |
|-----------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------|
| Asortyment            |   |    | Bezpiecznik                                                       |
| Funkcja podstawowa    |   |    | Wkładka bezpiecznikowa                                            |
| Obszar zastosowania   |   |    | Wysoka prędkość                                                   |
| Prąd nominalny        | I | A  | 315                                                               |
| Napięcie nominalne    |   |    | AC 690 V                                                          |
| Wielkość              |   |    | DIN 00                                                            |
| Klasa użytkowa        |   |    | aR                                                                |
| Wersja sygnalizatora  |   |    | Wskaźnik typu T                                                   |
| Opis                  |   |    | ruchome uchwyty                                                   |
| Zdolność wyłączenia   |   | kA | 200                                                               |
| Zastosowanie          |   |    | funkcja zabezpieczająca półprzewodnika                            |
| Standard/znak jakości |   |    | DIN<br>IEC                                                        |
| Kształt               |   |    | kwadratowy korpus z przykręcanymi uchwytyami offset (szczelinowy) |
| Standardy/regulacje   |   |    | DIN 43653<br>IEC 60269-4                                          |

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

|                                                                                                                                                                                  |  |   |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-------------------------------------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)                                                                                                          |  |   |                                           |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012]) |  |   |                                           |
| Construction size                                                                                                                                                                |  |   | Other                                     |
| Nominal rated current                                                                                                                                                            |  | A | 315                                       |
| Nominal rated voltage                                                                                                                                                            |  | V | 690                                       |
| Utilization category                                                                                                                                                             |  |   | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Type of fuse status indicator                                                                                                                                                    |  |   | Other                                     |