



**Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 400 A, AC 690 V, 200 kA,
DIN 00, aR, DIN, IEC, Wskaźnik typu T, ruchome uchwyty**

Typ FUSE 400A 690V 00TN/80 AR UR
Catalog No. 170M2671

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	400
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			DIN 00
Klasa użytkowa			aR
Wersja sygnalizatora			Wskaźnik typu T
Opis			ruchome uchwyty
Zdolność wyłączania		kA	200
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości			DIN IEC
Kształt			kwadratowy korpus z przykręcanymi uchwyty offset (szczelinowy)
Standardy/regulacje			DIN 43653 IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
Fuse construction type according to IEC 60269			00
Rodzaj prądu			AC
Napięcie znamionowe AC			690
Napięcie znamionowe DC			
Prąd znamionowy			400
Charakterystyka			aR (ochrona zwarciova elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity			200
Kod koloru			Brak
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Power loss at rated current			70
Rodzaj otworów montażowych			M10
Rozstaw przyłączy			78