



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 315 A, AC 690 V, 200 kA, size 1, aR, IEC, UL, korpus kwadratowy ze stykami przycisku płaskiego

Typ FUSE 315A 690V 1BKN/50 AR UC
Catalog No. 170M4460

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	315
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			size 1
Klasa użytkowa			aR
Wersja sygnalizatora			Wskaźnik typu K
Zdolność wyłączenia		kA	200
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości			UL IEC
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami przycisku płaskiego
Standardy/regulacje			IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB26401])			
Fuse construction type according to IEC 60269			1
Rodzaj prądu			AC
Napięcie znamionowe AC			690
Napięcie znamionowe DC			
Prąd znamionowy			315
Charakterystyka			aR (ochrona zwarciova elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity			200
Kod koloru			Brak
Type of fuse status indicator			Inne
Power loss at rated current			58
Rodzaj otworów montażowych			M8
Rozstaw przyłączy			51.1