



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 900 A, AC 690 V, 200 kA, size 3, aR, IEC, UL, sygnalizator pojedynczy

Typ FUSE 900A 690V 3BN/50 AR UC
Catalog No. 170M6413

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	900
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			size 3
Klasa użytkowa			aR
Wersja sygnalizatora			sygnalizator pojedynczy
Zdolność wyłłączania		kA	200
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości			IEC UL
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami przycisku płaskiego
Standardy/regulacje			IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
Fuse construction type according to IEC 60269			3
Rodzaj prądu			AC
Napięcie znamionowe AC			690
Napięcie znamionowe DC			
Prąd znamionowy			900
Charakterystyka			aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity			200
Kod koloru			Brak
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Power loss at rated current			120
Rodzaj otworów montażowych			Inne
Rozstaw przyłączy			52