



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 1400 A, AC 900 V, 150 kA, size 3, 74 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, Wskaźnik typu K

Typ FUSE 1400A 900V 3BKN/90 AR
Catalog No. 170M8613

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	1400
Napięcie nominalne			AC 900 V
Wielkość			size 3
Wielkość			74 x 92 x 91 mm
Klasa użytkowa			aR
Wersja sygnalizatora			Wskaźnik typu K
Zdolność wyłączenia		kA	150
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości			IEC UL
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami przycisku płaskiego
Standardy/regulacje			IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
Fuse construction type according to IEC 60269			3
Rodzaj prądu			AC
Napięcie znamionowe AC			900
Napięcie znamionowe DC			
Prąd znamionowy			1400
Charakterystyka			aR (ochrona zwarciova elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity			125
Kod koloru			Brak
Type of fuse status indicator			Inne
Power loss at rated current			185
Rodzaj otworów montażowych			Inne
Rozstaw przyłączy			91.4