


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, metalowa
kontrwanienska

Nr kat. 1156055



Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 16 - 17 mm;
Obejma, śruba i wianienka dociskowa ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach
oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1156055
Typ	2056 M 40 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	kontrwanienska z el.docisk.
Wymiar	34-40mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	8,60 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	23,00 mm
Wymiar B	45,00 mm
Wymiar C	35 mm
Wymiar G	M8
Wymiar H	72,00 mm
Wymiar L	44,00 mm
Wymiar t	2,00 mm
Wymiar x	5,00 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania	5,00 Nm
dla 1 kabla wys.	72,00 mm
dla 1 kabla dł.	44,00 mm
Do Ø rury	40 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	16,00 - 17,00 mm
Bezhalogenowy	☐
Z wianienką z tworzywa	☐
Z wianienką metalową	☒

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, metalowa
kontrwanienka

Nr kat. 1156055



Dane techniczne

Rodzaj mocowania	Szyna profilowa
Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	34,00 - 40,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal