


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa do przyłączenia ekranu

Nr kat. 1167006



Do podłączenia opłotu ekranującego przewodów;
w skład zestawu wchodzi również kontrwianienka; obejma i kontrwianienka wykonane z VA.
Ekran do ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, może wykorzystać także do
wyrównania potencjałów, gdy jego oba końce są połączone z potencjałem odniesienia.





VA stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Nr kat.	1167006
Typ	2056N SAS 8 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	do przyłącza ekranu
Wymiar	4-8mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Skrót materiału	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	2,90 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	20,00 mm
Wymiar B	12,00 mm
Wymiar C	28 mm
Wymiar G	M6
Wymiar H	30,00 mm
Wymiar L	32,50 mm
Wymiar t	1,50 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania	3,00 Nm
dla 2 kabla wys.	30,00 mm
dla 2 kabla dł.	32,50 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	11,00 - 12,00 mm
Bezhalogenowy	☒
Z wianienką z tworzywa	☐
Z wianienką metalową	☒
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa
Odporny na uderzenia	☐

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa do przyłączenia ekranu

Nr kat. 1167006



Dane techniczne

Zakres mocowania D	4,00 - 8,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna