

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 280 A, AC 690 V, 200 kA, BS88, 41 x 113 mm, aR, BS



Typ 280A 690V AC BS88 SUPERFLINKE SICHERUNG
Catalog No. 280FM

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	280
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			BS88
Wielkość			41 x 113 mm
Klasa użytkowa			aR
Zdolność wyłączenia		kA	200
Zastosowanie			wspólna bus DC, napęd DC, przemiennik napięcia/prostownik i rozruszniki zredukowanego napięcia
Standard/znak jakości			BS
Kształt			przykręcane uchwyty offset
Standardy/regulacje			BS88-4 IEC 60269-4
Opcjonalne akcesoria			fuse-holder BH-1133

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
Fuse construction type according to IEC 60269			Inne
Rodzaj prądu			AC
Napięcie znamionowe AC			690
Napięcie znamionowe DC			450
Prąd znamionowy			280
Charakterystyka			aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity			200
Kod koloru			Brak
Type of fuse status indicator			Brak
Power loss at rated current			48
Rodzaj otworów montażowych			Inne
Rozstaw przyłączy			84