

Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 35 A, AC 500 V, 50 kA, D2, gL/gG, IEC, opóźnienie czasowe



Typ FUSE 35A D11/E27 GL 500V
Catalog No. 35D27

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	35
Napięcie nominalne			AC 500 V
Wielkość			D2
Klasa użytkowa			gL/gG
Zdolność wyłączania		kA	50
Zastosowanie			E27
Charakterystyka wyzwalania	Klasa		opóźnienie czasowe
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			butelka
Standardy/regulacje			IEC 60269-3 VDE 0636

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa D (EC000099)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika D (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])			
Rozmiar			DII
Prąd znamionowy			35
Napięcie znamionowe			500
Kod koloru			Czarny
Charakterystyka			gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwalania			Zwłoczna