

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 300 A, AC 500 V, 200 kA, 38 x 110 mm, UL



Typ
Catalog No.

BUSS HIGH SPEED FUSE
FWH-300A

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	300
Napięcie nominalne			AC 500 V
Wielkość			38 x 110 mm
Zdolność wyłączenia		kA	200
Zastosowanie			wspólna bus DC, napęd DC, przemiennik napięcia/prostownik i rozruszniki zredukowanego napięcia
Standard/znak jakości			UL
Kształt			cyldryczny z centralnie przykręcanymi uchwyty
Standardy/regulacje			UL 248

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
Construction size			Other
Nominal rated current		A	300
Nominal rated voltage		V	500
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None