



Figure similar

przełącznik nadzorczy temperatury PT100, przekroczenie w górę 1 wartość progowa, szerokość 22,5 mm 0 °C do 200 °C AC/DC 24 V 1 NO + 1 NC, zasada prądu spoczynkowego przyłącze śrubowe !!!Produkt wycofywany!!! Preferowany następca to 3RS2500-1AA30

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Przełącznik nadzorczy temperatury
wykonanie produktu	przekroczenie w górę, 1 wartość progowa
oznaczenie typu produktu	3RS10
Ogólne dane techniczne	
Strata mocy [W] maksymalna	2 W
Strata mocy [V·A] maksymalna	4 VA
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
Mierzona temperatura	
• wartość początkowa	0 °C
• wartość końcowa	200 °C
Dyrektywa RoHS (data)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
funkcja produktu	
• zapamiętywanie błędów	Nie
• zewnętrzny reset	Nie
wykonanie czujnika możliwy do podłączenia	PT100 (czujnik rezystancji)
Obwód sterowniczy/ Sterowanie	
rodzaj napięcia	AC/DC
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC	
• przy 50 Hz wartość znamionowa	24 V
• przy 60 hz wartość znamionowa	24 V
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC	
• wartość znamionowa	24 V
częstotliwość napięcia zasilającego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	50 ... 60 Hz
liczba obwodów pomiarowych	1
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	1
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	1
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	0
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przyłącze śrubowe
wykonanie przyłącza elektrycznego trzonek wtykowy	Tak
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm
wysokość	83 mm

szerokość	22,5 mm
głębokość	91 mm
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +60 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	other
-----	-------------------	-------

[KC](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
 Information- and Downloadcenter
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (System zamawiania online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RS1000-1CD20>
 CAx-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1000-1CD20>
 Service&Support
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1000-1CD20>
 Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1000-1CD20&lang=en
 Charakterystyka: Derating
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1000-1CD20/manual>



