



zestaw sygnałowy usterek z przyciskiem testowym 1 zestaw zwierny + 1 zestaw rozwierny do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane)

| Wersja                                                                                                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                       | SETRON                                  |
| oznaczenie produktu                                                                                          | Wyłącznik sygnału błędu                 |
| wykonanie produktu                                                                                           | do zamontowania                         |
| wykonanie produktu fabrycznie montowany                                                                      | Nie                                     |
| żywotność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa                                                              | 10 000                                  |
| Stopień ochrony IP                                                                                           | IP20                                    |
| Prąd sterujący                                                                                               |                                         |
| rodzaj napięcia sterującego                                                                                  | AC/DC                                   |
| Szczegóły produktu                                                                                           |                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>część składowa produktu łącznik sygnalizacyjny błędu</li></ul>         | Tak                                     |
| liczba styków alarmowych                                                                                     | 0                                       |
| liczba zestawów rozwiernych                                                                                  | 1                                       |
| liczba zestawów zwiernych                                                                                    | 1                                       |
| liczba zestawów przełącznych                                                                                 | 0                                       |
| rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania                                                                | uniwersalny                             |
| rozszerzenie produktu                                                                                        | Wyłącznik sygnału błędu                 |
| Połączenia                                                                                                   |                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny</li></ul> | 1 N·m                                   |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów przy przewodach AWG                        | 24 ... 12                               |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                                      |                                         |
| wysokość                                                                                                     | 90 mm                                   |
| szerokość                                                                                                    | 9 mm                                    |
| głębokość                                                                                                    | 70 mm                                   |
| liczba jednostek podziału szerokości                                                                         | 1                                       |
| masa netto                                                                                                   | 72 g                                    |
| Warunki środowiskowe                                                                                         |                                         |
| norma                                                                                                        | IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019; GB14048.5 |
| temperatura otoczenia podczas pracy                                                                          |                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>minimalny</li><li>maksymalny</li></ul>                                 | -25 °C<br>55 °C                         |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny                                                        | -40 °C                                  |
| Environmental footprint                                                                                      |                                         |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                                                       | Tak                                     |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem                                              | 4,19 kg                                 |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji                                   | 0,626 kg                                |

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 3,52 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | 0,047 kg |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                 |          |
| General Product Approval                                                      | other    |



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

|       |         |             |
|-------|---------|-------------|
| other | Railway | Environment |
|-------|---------|-------------|

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3020-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3020-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3020-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3020-2)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





