

Mini fuse 5x20 F 100mA/250V



Specyfikacje

Numer katalogowy	006710009
Opis	Mini fuse 5x20 F 100mA/250V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	0,1
Typ	CH
Wielkość	CH5
Charakterystyka	F
Napięcie znamionowe AC (V)	250
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	0,035
Normy	IEC 60127-1, IEC 60127-2
Zastosowanie	Ochrona urządzeń elektronicznych
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Deklaracja CE

Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000035
Nazwa klasy	Wkładka cylindryczna miniaturowa
Charakterystyka	F
Zastosowanie	Electronic devices protection
Rozmiar	CH5
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	250
Zdolność łączeniowa	0,035
Charakterystyka wyzwalania	Szybka
Model	Bezpiecznik szklany
Prąd znamionowy	0,1A
Napięcie znamionowe	250V
Wymiary	5x20 mm

Rysunek wymiarowy

