

Mini fuse 5x20 HF 500mA/250V U

Specyfikacje



Numer katalogowy	006710202
Opis	Mini fuse 5x20 HF 500mA/250V U
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	0,5
Typ	CH
Wielkość	CH5
Charakterystyka	HF
Napięcie znamionowe AC (V)	250
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	1,5
Straty mocy Pd (W)	0,9
Normy	IEC 60127-1, IEC 60127-2
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	0,15
Zastosowanie	Ochrona urządzeń elektronicznych
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Deklaracja CE

Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000035
Nazwa klasy	Wkładka cylindryczna miniaturowa
Zastosowanie	Electronic devices protection
Rozmiar	CH5
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	250
Zdolność łączeniowa	1,5
Charakterystyka	HF
Charakterystyka wyzwalania	Super szybka
Model	Bezpiecznik ceramiczny
Prąd znamionowy	0,5A
Napięcie znamionowe	250V
Wymiary	5x20 mm

Rysunek wymiarowy

