

Mini fuse 6,3x32 FF 2,5A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	006710134
Opis	Mini fuse 6,3x32 FF 2,5A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	2,5
Typ	CH
Wielkość	CH6,3
Charakterystyka	FF
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	1,5
Straty mocy Pd (W)	0,94
Normy	IEC 60127-1, IEC 60127-2
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	1,2
Zastosowanie	Ochrona urządzeń elektronicznych
0	

Strona produktu online [🔗](#)

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Deklaracja CE

Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000035
Nazwa klasy	Wkładka cylindryczna miniaturowa
Zastosowanie	Electronic devices protection
Rozmiar	CH6,3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	500
Zdolność łączeniowa	1,5
Charakterystyka	FF
Charakterystyka wyzwalania	Super szybka
Model	Bezpiecznik ceramiczny
Prąd znamionowy	2,5A
Napięcie znamionowe	500V
Wymiary	6,3x32 mm

Rysunek wymiarowy

