

Zacisk szczękowy, 1000mm² do 30x10 i profilu T

Typ
Catalog No.

AKS1000
107208

Program dostaw

Asortyment			System 60-mm System 185-mm
Funkcja podstawowa			Technika przyłączy i połączeń
Grupa asortymentowa			Zaciski szczękowe
Opis			Bezdotykowa technika połączeń na szynach zbiorczych Styknięcie przewodu z szyną zbiorczą odbywa się poprzez blok stykowy
Terminal area W x H		mm	55 x 28
Szerokość		mm	72
Znamionowy prąd pracy	I _e	A	1600
Przewód			do # (2 x) 10 x 50 x 1 mm do ■ (2x) 50 x 10 mm
Cu factor		kg	0,20
Stosowane do			20 x 5/10 25 x 5/10 30 x 5/10
Stosowane do			Double T profile
Wskazówki			
○ round conductor, solid			
⊗ Flexible, round conductor with correctly crimped ferrule			
Round conductor, stranded			
💡 Section conductor, solid			
Sector conductor, stranded			
# CU band			
■ CU busbar			

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar terminal (EC000001)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Zacisk (poza przewodami napowietrznymi) / Zacisk do szyny zbiorczej (ecI@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
Busbar thickness			5 - 10
Busbar width			20 - 30
Odpowiednie do			Flat rail
Width clamp			72
Maksymalny przekrój przewodu			1000
Max. rated operation current I _e			1600
Suitable for round conductor connection			Tak
Suitable for sector conductor connection			Tak
Suitable for strip conductor connection			Tak