

## M12 B2

### M12™ AKUMULATOR 2.0 AH

- Zaawansowana elektronika: inteligencja REDLINK™
- Ochrona przed przeciążeniem - Zapobiega uszkodzeniu przez użytkownika jego inwestycji w elektronarzędzie bezprzewodowe w sytuacjach nadużycia
- System zarządzania temperaturą - Utrzymuje baterię w idealnym zakresie temperatur, aby zapewnić maksymalną żywotność
- Monitorowanie poszczególnych ogniw — zapewnia optymalne ładowanie i rozładowanie dla maksymalnej żywotności
- Ochrona przed rozładowaniem - Zapobiega uszkodzeniom ogniw w wyniku nadmiernego rozładowania
- Do 2X więcej czasu pracy\*, o 20% większa siła\*, do 2X więcej ładowań\*
- \*W porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi i/lub z poprzednią technologią akumulatorów MILWAUKEE®. Wyniki zależne od napięcia, narzędzia i zastosowania.
- Zintegrowana spawana konstrukcja akumulatora z ramą z separatorami reagującymi na wstrząsy, które zapobiegają uszkodzeniu pakietu w wyniku nadmiernych wibracji lub upadków
- Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez skracania czasu pracy i żywotności baterii
- Ochrona przed rozładowaniem zapobiega uszkodzeniu ogniw przez nadmierne rozładowanie



**REDLITHIUM™**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Pojemność akumulatora [Ah]         | 2.0        |
| Czas ładowania ładowarką C12 C     | 40 min     |
| Czas ładowania ładowarką M12 C4    | 40 min     |
| Czas ładowania ładowarką M12-18 C  | 40 min     |
| Czas ładowania ładowarką M12-18 FC | 26 min     |
| Waga (kg)                          | 0.2        |
| Numer Artykułu                     | 4932430064 |