

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Asfora, gniazdo komputerowe RJ45 kat.5e, UTP, bez ramki, aluminium

EPH4300161

### Parametry podstawowe

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Gama produktów              | Asfora                          |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo komputerowe             |
| Zastosowanie urządzenia     | Komunikacja                     |
| Prezentacja urządzenia      | Mechanizm z ramką montażową     |
| Typ ekranowania kabla       | UTP                             |
| Typ gniazda komputerowego   | RJ45                            |
| Odcień kolory               | Aluminium                       |
| Sposób pakowania            | Woreczek foliowy typu flow-pack |

### Parametry uzupełniające

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia       | Podtynkowy                                         |
| Liczba gniazd                  | 1                                                  |
| Kategoria sieci komunikacyjnej | 5e                                                 |
| Przylączy - zaciski            | IDC                                                |
| Liczba kabli                   | 1 kabel (kable)                                    |
| Sztywność kabla                | Sztywny                                            |
| Materiał                       | ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa |
| Wykończenie powierzchni        | Malowane                                           |
| Materiał przewodnika           | Miedź                                              |
| Sposób mocowania               | Pazury51...80 mm                                   |
| Wysokość                       | 71 mm                                              |
| Szerokość                      | 71 mm                                              |
| Głębokość                      | 38 mm                                              |
| Głębokość wystawiania          | 9 mm                                               |
| Masa produktu                  | 0,051 kg                                           |

### Środowisko pracy

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony IP | IP20 |
|--------------------|------|

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 5,1 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 12,2 cm |
| Długość opakowania 1           | 10,5 cm |
| Waga opakowania 1              | 54,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10      |
| Wysokość opakowania 2          | 9,4 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 18,6 cm |
| Długość opakowania 2           | 27,6 cm |
| Waga opakowania 2              | 654,0 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120     |
| Wysokość opakowania 3          | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 40,0 cm |
| Długość opakowania 3           | 60,0 cm |
| Waga opakowania 3              | 8,4 kg  |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki