



ATC6 moduł rozszerzenia 4DI wyposażenie do ATC6300 i ATC6500; (wtykany)
zawiera 4 wejścia cyfrowe

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	wyposażenie do sterownika przełączającego zasilanie
wykonanie produktu	ATC6 moduł rozszerzenia 4DI
rodzaj napięcia zasilającego	zasilanie przez ATC
Ogólne dane techniczne	
temperatura pracy	
• minimalny	-20 °C
• maksymalny	60 °C
kategoria przepięciowa	3
Napięcie	
napięcie przemienne wytrzymywane	2 kV
wytrzymałość na napięcie udarowe	4 kV
kategoria przepięciowa zgodnie z IEC 61010	3
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające przy DC	5 V
Klasa ochrony	
stopień ochrony IP od przodu	IP20
Rozpraszanie	
moc stratna [W] przy DC maksymalna	1,5 W
Szczegóły produktu	
właściwość produktu materiału obudowy	poliamid
Wejścia Wyjścia	
liczba wejść cyfrowych	4
• wykonanie wejścia przełączającego	dodani lub ujemny
warunek eksploatacji dla wejść cyfrowych dostępne zasilanie napięciem pomocniczym	Tak
napięcie przy zasilaniu napięciem pomocniczym przy DC	24 V
prąd przy zasilaniu napięciem pomocniczym maksymalny	42 mA
prąd wejściowy przy sygnale <0> maksymalny	7 mA
opóźnienie na wejściu minimalny	50 ms
częstotliwość na wejściach cyfrowych	
• ustawiona jako licznik maksymalna	2 000 Hz
• ustawiona jako status maksymalna	50 Hz
Połączenia	
możliwy do podłączenia przekrój przewodu przy zasilaniu napięciem pomocniczym	
• minimalny	0,2 mm ²
• maksymalny	2,5 mm ²
• według UL 508 minimalny	0,75 mm ²

• według UL 508 maksymalny	2,5 mm ²
numer AWG przy zasilaniu napięciem pomocniczym jako kodowany możliwy do podłączenia przekrój przewodu	
• minimalny	24
• maksymalny	12
• według UL 508 minimalny	18
• według UL 508 maksymalny	12
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
• minimalny	28
• maksymalny	14
moment dokręcenia [lbf-in] przy zacisku śrubowym maksymalny	1,7 lbf-in
moment dociągający [lbf-in] przy zasilaniu napięciem pomocniczym przy przyłączy śrubowym maksymalny	4,5 lbf-in
moment dociągający przy zasilaniu napięciem pomocniczym przy przyłączy śrubowym maksymalny	0,5 N-m
temperatura przewodu według UL 508 maksymalna	60/75 °C
wykonanie przyłącza elektrycznego	wyjmowany / wtykany

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	64,5 mm
szerokość	22 mm
głębokość	46,8 mm
masa netto	60 g

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia podczas magazynowania	
• minimalny	-30 °C
• maksymalny	80 °C

Certyfikaty

• znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2	K
• oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

[Confirmation](#)



EG-Konf.



UL

[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3KC9000-8TL60>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3KC9000-8TL60>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL60

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



