

Atlantic – wyposażenie pomocnicze



0363 17



Płyta Cabstop nr ref. 0364 96 i zestaw montażowy nr ref. 0364 98 w obudowie nr ref. 0369 43



0367 35 ze wspornikiem o nr ref. 0367 82 (str. 518)



0347 95



Pędzel do poprawek nr ref. 0365 91



0364 01



0329 47



0329 46



0364 04

Tabela doboru obudów i wyposażenia **str. 504–505**
Dane techniczne **str. 508**

Pak.	Nr ref.	Drzwi metalowe wewnętrzne		
		Drzwi metalowe wewnętrzne RAL 7035. Do bezpośredniego montażu w obudowach Atlantic metalowych i ze stali nierdzewnej. IPXXB. Drzwi odwracalne z zawiasami zabezpieczonymi przed wypadaniem. Zamek typu „double bar”. Możliwość wyposażenia w inne wkładki bębnekowe i metalowe zamki wpustowe. Odległość pomiędzy drzwiami obudowy a drzwiami wewnętrznymi: 55 mm		
		Do obudów (mm) Wys. x Szer.	Wymiary (mm) Wys. x Szer.	Wymiary użytkowe (mm) Wys. x Szer.
1	0363 15	400 x 300	334 x 248	235 x 155
1	0363 16	500 x 400	434 x 348	335 x 255
1	0363 17	600 x 400	534 x 348	435 x 255
1	0363 18	700 x 500	634 x 448	535 x 355
1	0363 19	800 x 600	734 x 548	635 x 455
1	0363 20	1000 x 600	934 x 548	835 x 455
1	0363 21	1000 x 800	934 x 748	835 x 655
1	0363 22	1200 x 600	1134 x 548	1035 x 555
1	0363 23	1200 x 800	1134 x 748	1035 x 655

Pak.	Nr ref.	Płyty Cabstop IP 55		
		Nowoczesna konstrukcja pozwalająca na wprowadzanie przewodów bez potrzeby wiercenia otworów pod dławiki. Wprowadzenie przewodu poprzez wciśnięcie i przebiecie membrany. Możliwa wymiana przewodów. Płyta z trudnopalnego polipropylenu, RAL 7035. 2 sposoby montażu: – bezpośrednio na wycięciu obudów Atlantic lub Marina, – na płycie (powierzchni) pełnej z zestawem nr ref. 0364 98. Dostarczane z: – zaślepkami do uszczelnienia omyłkowo wykonanych otworów (zapewniają stopień ochrony IP 55), – narzędziem do uwalniania przewodów.		
		Liczba przepustów Ø 5 do 14	Liczba przepustów Ø 14 do 24	Rezerwa
1	0364 94	13	1	-
1	0364 95	13	1	1
1	0364 96	28	2	1
1	0364 97	28	2	2
1	0364 98			
		Zestaw do montażu płyt Cabstop na płycie pełnej. Umożliwia montaż 2 płyt Cabstop: nr ref. 0364 94 lub 95 i 0364 96 lub 97. Zachowanie stopnia ochrony IP 55.		
				Bezpośredni montaż na przepuszczeniu ob. o szer. (mm)
				300
				400
				500–1000
				600–800–1200

Pak.	Nr ref.	Wejście kablowe do obudów Atlantic o szer. 600 lub 800 mm		
1	0329 46	Wejście kablowe IP 43 ze szczotkami (przepust kablowy 385 x 30 mm).		
1	0329 47	Płyta dławików kablowych IP 55. Dostarczane z 12 dławikami ISO 32. Każdy dławik umożliwia wprowadzenie 4 kabli UTP/FTP/SFTP (Ø 6,5 do 9,5 mm). Kable ze złączami mogą być przeciągane bez wyjmowania dławików. Wewnętrzna przestrzeń użytkowa Ø 25,5 mm. Dostarczane z zaślepkami dla nieużywanych wejść.		
		Przewody ochronne		
		Plecionka z końcówkami oczkowymi		
		Przekrój (mm ²)	Rozstaw mocowania (mm)	Ø otworów (mm)
20	0347 95	6	200	8,5
20	0347 96	16	200	8,5
10	0347 97	30	200	8,5
		Przewód zielono-żółty		
20	0363 95	6	200	6,5
		Zestaw do retuszu		
1	0365 97	Farba w aerozolu RAL 7035		
10	0365 91	Pędzel do poprawek Malowanie antykorozyjne. Chroni blachę przed korozją w miejscach nacięć. RAL 7035 Inne kolory na żądanie.		
10	0395 99	Pisak zmywany wodą Do tymczasowego trasowania.		
		Akcesoria		
1	0367 43	Zestaw 4 przewodnic do regulacji głębokości Do obudów o gł. 250 mm (rozpoczynając od obudów o szer. 600 mm i wys. 600 mm)		
1	0367 44	Do obudów o gł. 300 mm		
1	0367 45	Do obudów o gł. 400 mm		
1	0364 01	Uchwyty do montażu na ścianie (4 w zestawie) Do dużych obciążeń, maks. 300 kg. Montaż uchwytów w pozycji pionowej lub poziomej. Obudowy z daszkiem – wyłącznie montaż poziomy. Materiał: zamek, RAL 7035 Dostarczane z osłonami.		
1	0364 04	Do dużych obciążeń, maks. 300 kg. Montaż uchwytów w pozycji pionowej lub poziomej. Materiał: stal nierdzewna.		
5	0367 35	Zestaw 2 uchwytów mocujących Dostarczane z wkrętami M6. Stosowane do mocowania wspornika TH 35 o gł. 15 mm do profili montażowych drzwi.		