

Program dostaw

Asortyment			System 60-mm System 185-mm
Funkcja podstawowa			System szyn profilowych
Grupa asortymentowa			Izolatory szyn zbiorczych Izolator szyn zbiorczych do podwójnego profilu T
Tworzywo			Bez silikonu, bez chloru
nie zawiera chloru			tak
Samogaśnienie			zgodnie z UL 94
Kolor			RAL 7035
Odporność na wyładowania pełzne			CTI 200
Odporność temperaturowa			do 120°C
Opis			nadaje się do montażu szyny PE lub N z leżącymi wewnątrz otworami do przykręcania
Bieguny			1
Znamionowy prąd pracy	I _e	A	1600
Stosowane do			Podwójny profil T

Dane Techniczne

Dane ogólne

Odstęp od środka szyny		mm	60 185
Położenie montażowe			pionowo, poziomo

Styki

Rated operational voltage	U _e	V	690
Znamionowe napięcie izolacji	U _i	V	1000
Odstęp od środka szyny		mm	60 185

Dane elektryczne

Znamionowy prąd pracy	I _e	A	1600
-----------------------	----------------	---	------

Materiał

Tworzywo			Bez silikonu, bez chloru
Kolor			RAL 7035
Odporność na wyładowania pełzne			CTI 200
Odporność temperaturowa			do 120°C

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Energy distribution systems (EG000015) / Busbar support (EC001166)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Materiały elektroizolacyjne i połączeniowe / Energy distribution system / Busbar support (ecl@ss10.0.1-27-40-06-07 [AC0377011])			
Liczba biegunów			1
Max. rated current			1600
Busbar distance			60