

Drzwi z ramą IP 54 zamykane dźwignią

Typ **BPM-U-3S-800/20-P**
 Catalog No. **111271**

Program dostaw

Rodzaj montażu			Montaż zlicowany
Funkcja podstawowa			Kwestie dotyczące akcesoriów
Wyposażenie			z drzwiami
Tworzywo			Aluminium
Blokada drzwiczek			Dźwignia obrotowa
Miejsce montażu			Odporność na wilgoć
Stopień ochrony			IP54
Wytrzymałość powierzchniowa			powlekana proszkowo
Odpowiedni do szerokości		mm	800
Kolor			jasnoszary (RAL 7035)

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Door/operating panel (enclosure/cabinet) (EC000747)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Drzwi (szafa sterownicza) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
Model			Stop door
Version as glazed door			Nie
Version as door for disconnecting switch interlocking			Nie
Szerokość			835
Wysokość			2065
Głębokość			70
EMC-version			Tak
Materiał			Aluminium
Wykończenie powierzchni			Malowanie proszkowe
Kolor			Szary
Stopień ochrony (IP)			IP54
Stopień ochrony (NEMA)			Inne