



Rysunek podobny

MOTION CONNECT 300

Dane zamówienia MLFB 6FX3002-5BL03-1AH0

Nr zamówienia klienta :

Nr zamów. Siemens :

Nr oferty :

Wskazówka :

Nr poz. :

Nr kompletacji :

Projekt :

Dane elektryczne	
Liczba żył x przekrój w mm²	2 x 0.75
Napięcie kontrolne odniesione do wartości efektywnej żył zasilających	500 V
Napięcie kontrolne przewodu U0/U w odniesieniu do napięcia zasilającego zgodnie z EN50395	30 V/30 V

Dane mechaniczne	
Minimalny promień zagięcia (przy stałym ułożeniu)	6 x średnica
Minimalny promień zgięcia (przy ruchomym ułożeniu)	155mm
Liczba zagięć, maks.	1 000 000
Obciążenie rozciągające przy na stałe ułożonym przewodzie maksymalnie dopuszczalne	50 N/mm²
Obciążenie rozciągające przy ruchomym przewodzie maksymalnie dopuszczalne	20 N/mm²
Obciążenie skręcające	Absolutnie 30°/m
Typ podłączenia	Złącze wtykowe proste ze stałym kierunkiem wyprowadzenia kabla
Długość	7,0 m



Rysunek podobny

Dane zamówienia MLFB

6FX3002-5BL03-1AH0

Dane techniczne

Temperatura otoczenia

Eksplloatacja przy przewodzie ułożonym na stałe	-25 ... 80 °C
Rodzaj przewodu	Przewód hamulcowy
Materiał powłoki kabla	PVC
Rodzaj izolacji	PCW
Rodzaj ochrony	IP65
Norma pożarowa: Odporność na płomienie	EN 60332-1-1 do 1-3
Olejoodporność kabla	EN 60811-2-1 (tylko olej mineralny)
Dowód przydatności, oznaczenie CE	Nie
Dowód przydatności, dopuszczenie UL	Nie
Dowód przydatności, zgodność z RoHS	Tak