

Opis produktu

C13 110-301

C13 110-301, Energy meter'Steel', None, Three-phase, 5 A



Ogólne informacje

Typ produktu	C13 110-301
Kod zamówieniowy	2CMA103575R1000
Numer EAN	7392696035750
Opis katalogowy	C13 110-301, Energy meter'Steel', None, Three-phase, 5 A
Opis	Basic compact meters for use in residential applications for single or multi family houses or in stand alone applications. To be used in a four wire system. The meter has instrumentation values. Three phase direct connected for active energy. One output for pulses or alarm etc. Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved. 1000 imp/kWh.

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108467A4138
--	-----------------

Dane techniczne

Funkcja	Electricity meter
Funkcja dodatkowa	Steel
Napięcie znamionowe (U_r)	3x220-240 V
Zakres napięć	3x176...276 V

Prąd znamionowy (I_n)	5 A Maximum 40 A
Prąd znamionowy	5 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
	0.72 W
Straty mocy	0.64 W
Interfejs komunikacyjny	None
Dokładność	Active Energy Class $\pm 1\%$
Zgodność przyrządu pomiarowego	IEC 62053-22
Ocena taryfy licznika	One-Tariff
Stała impulsowa	1000
Liczba biegunów	4
Liczba faz	Three-phase
Liczba cyfr na wyświetlaczu	7
Ilość Wyjść DI	1 DO
Rodzaj urządzenia pomiarowego	Direct connected
Typ montażu	DIN-Rail
Typ wyjścia impulsowego	Electrical
Rodzaj wyświetlacza	Digital
Materiał kadłuba	Polycarbonate in transparent front glass and terminal cover. Glass reinforced polycarbonate in housing.
Opcjonalne wejścia/wyjścia	1 digital output

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -25 ... 70 °C
Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Dane RoHS	2CMC486006
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	3
Szerokość netto	54 mm
Wysokość netto	26.5 mm
Głębokość / długość netto	65 mm
Masa netto	0.170 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.250 kg
E-Numer (Finlandia)	6701067

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CMC486004D0001
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CMC486006M0201
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CMC486004M0201
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001506 - Kilowatt-hour meter
ETIM 9	EC001506 - Kilowatt-hour meter
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	90283019
eClass	V11.0 : 27142316
Kod klasyfikacji	P

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CCG000242R0001	SCU100 Control unit	SCU100	1	sztuka
2CDG110226R0011	QA/S3.16.1 Energy Analyzer, M-Bus, 16 Devices, MDRC	QA/S3.16.1	1	sztuka
2CDG110227R0011	QA/S3.64.1 Energy Analyzer, M-Bus, 64 Devices, MDRC	QA/S3.64.1	1	sztuka
2CDG110228R0011	QA/S4.16.1 Energy Analyzer, Modbus RTU, 16 Devices, MDRC	QA/S4.16.1	1	sztuka
2CDG110229R0011	QA/S4.64.1 Energy Analyzer, Modbus RTU, 64 Devices, MDRC	QA/S4.64.1	1	sztuka
2CDG110224R0011	QA/S1.16.1 Energy Analyzer, KNX, 16 Devices, MDRC	QA/S1.16.1	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej

