

Cariva™

łączniki i przyciski



7736 01 + 7736 81



7737 05 + 7737 51



7737 17 + 7737 51

Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt.
Montaż w puszcze przy użyciu pazurków lub wkrętów.

Pak.	Nr ref.		Łączniki 10 AX – 250 V~
	● Biały ● Kremowy		
10	7736 01	7737 01	Łącznik jednobiegunowy
10	7736 06	7737 06	Łącznik schodowy
10	7736 07	7737 07	Łącznik krzyżowy
10	7736 05	7737 05	Łącznik świecznikowy
10	7736 08	7737 08	Łącznik schodowy podwójny
10	7736 02	7737 02	Łącznik dwubiegunowy 2P
10	7736 10	7737 10	Łącznik jednobiegunowy ze wskaźnikiem przepływu prądu
10	7736 26	7737 26	Łącznik schodowy podświetlany
10	7736 09	7737 09	Łącznik jednobiegunowy IP44

Pak.	Nr ref.		Przyciski 6 A – 250 V~
10	7736 11	7737 11	Przycisk jednobiegunowy
10	7736 13	7737 13	Przycisk podświetlany 250 V
10	7736 12	7737 12	Przycisk z uchwytem etykiety 12 V

Pak.	Nr ref.		Ściemniacze 230 V~
1	7736 17	7737 17	Ściemniacz obrotowy. Obciążenie: • 40–300 W dla lamp żarowych i halogenowych, • 40–300 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorami ferromagnetycznymi.
1	7736 15	7737 15	Ściemniacz przyciskowy. Obciążenie: • 40–600 W dla lamp żarowych i halogenowych, • 40–600 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorami ferromagnetycznymi.

Cariva™

ściemniacze, łączniki hotelowe, sterowanie roletami



7736 18



7736 24 + 7736 51

Pak.	Nr ref.		Łącznik hotelowy 10 A – 250 V~
10	 Biały  Kremowy 7736 48 7737 48 		 Łącznik do zarządzania energią w pokojach hotelowych przy zastosowaniu karty o maksymalnej szerokości 54 mm. Produkt kompletny dostarczany z zieloną lampką 1 mA – nr ref. 7758 90. Produkt nie może być montowany w ramce wielokrotnej.
1	7736 04	7737 04	 Łącznik sterowania roletami
1	7736 14	7737 14	 Przycisk sterowania roletami
			Gniazda wtyczkowe 16 A – 250 V~ Mechanizmy gniazd pojedynczych dostarczane z plakietką. Wyposażone w metalowy uchwyt do montażu w puszcze przy użyciu pazurków lub wkrętów. Wyposażone w podwójne zaciski śrubowe.
10	7736 16	7737 16	 Gniazdo pojedyncze 2P
10	7736 24	7737 24	 Gniazdo pojedyncze 2P+Z
10	7736 25	7737 25	 Gniazdo pojedyncze 2P+Z z przesłoną styków
10	7736 28	7737 28	 Gniazdo pojedyncze 2P+Z IP44 z przesłoną styków
			Mechanizmy gniazd podwójnych dostarczane są z plakietką i ramką
5	7736 18	7737 18	 Gniazdo podwójne 2 x 2P+Z