

Nadajnik z wejściem binarnym 2x230VAC

Typ CBEU-02/03
Catalog No. 182450
Alternate Catalog No. CBEU-02/03

Program dostaw

Typ produktu		Wejście Wyjście
Rodzaj montażu		Montaż zlicowany
Zasilanie		Zasilanie sieciowe
Zastosowanie		Interfejs

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Installation bus systems (EG000032) / Binary input for bus system (EC000688)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Magistrala danych / Wejście binarne magistrali (ecl@ss10.0.1-27-14-31-21 [AKE289014])		
System magistralny KNX		Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową		Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)		Tak
System magistralny LON		Nie
System magistralny Powernet		Nie
Inne systemy magistralne		xComfort
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa		Tak
Sposób montażu		Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów		3
With bus connection		Tak
Bus module detachable		Nie
LED controlling		Nie
Ze wskaźnikiem LED		Tak
Liczba wejść		2
Zakres napięcia wejściowego		230 - 230
Rodzaj napięcia wejściowego		AC
External signal voltage necessary		Tak
Stopień ochrony (IP)		IP20
Min. głębokość puszek montażowej		18