

Odbiornik ściemniający z wejściem binarnym 250W/230VAC

Typ CDAU-01/04-I
Catalog No. 182444
Alternate Catalog No. CDAU-01/04-I

Program dostaw

Typ produktu			Siłownik
Rodzaj montażu			Montaż zlicowany
Zasilanie			Zasilanie sieciowe
Funkcja sterowania			Przyciemnianie

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Installation bus systems (EG000032) / Dimming actuator for bus system (EC001094)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Magistrala danych / Ściemniacz magistrali (ecl@ss10.0.1-27-14-31-23 [AKE291015])			
System magistralny KNX			Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową			Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)			Tak
System magistralny LON			Nie
System magistralny Powernet			Nie
Inne systemy magistralne			xComfort
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa			Tak
Model			Dimming actuator
Sposób montażu			Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów			3
With bus connection			Tak
Bus module detachable			Nie
Wejście modułów dodatkowych			Tak
Local operation/hand operation			Tak
Ze wskaźnikiem LED			Tak
Liczba wyjść			1
Output power			0 - 250
Power boost suitable			Nie
Rodzaj obciążenia			Uniwersalne i LED
Max. control current			0
Maks. moc przełączana LED			100
Zakres napięcia			230 - 230
Możliwa praca równoległa			Nie
Zakres częstotliwości			50 - 50
Stopień ochrony (IP)			IP20
Min. głębokość puszek montażowej			18