



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyladowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami
- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

Dane produktu

Informacje ogólne		Opis rozsyłu światła	
Trzonek	E27 [E27]	punktowy	
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]	Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Trwałość do przygaśnięcia do 5% (Nom)	9000 h	Utrzymanie strumienia świetlnego 12 000 h (Nom)	82 %
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	6500 h	Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	94 %
Trwałość do przygaśnięcia do 20% (Nom)	12000 h	Utrzymanie strumienia świetlnego 4000 h (Nom)	90 %
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15000 h	Projektowany średni strumień świetlny	3800 lm
Cykl załączania	1350X	Współrzędna X chromatyczności (Nom)	0,434
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone	Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	0,398
Dane techniczne oświetlenia		Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Kod barwy	930 [Tb 3000K]	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	70 lm/W
Kąt rozsyłu światła (Nom)	10 °	Wskaźnik oddawania barw (Min)	89
Beam Angle Technical	11 °	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	92
Strumień świetlny (Nom)	4500 lm	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	80 %
Światłość (Nom)	61000 cd	Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	4500 lm

MASTERColour CDM-R Elite

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	73,2 W
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	15 min
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	120 s
Czas zapłonu (Max)	30 s
Napięcie (Max)	93 V
Napięcie (Min)	79 V
Napięcie (Nom)	86 V

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	brak
Czas uruchamiania 90% (Max)	3 min

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	PAR30L [PAR 3,75 cala / 95 mm długa]

Zatwierdzenie i Aplikacja

Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	6,6 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	6,6 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	74 kWh

Numer rejestracji EPREL	473364
-------------------------	--------


Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych

Temperatura żarówki (Max)	300 °C
Temperatura trzonka (Max)	200 °C
Temperatura trzonka (Max)	392 °F

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829124186700
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
EAN/UPC - Produkt	8718291241867
Kod zamówienia	24186700
Numerator - Quantity Per Pack	1
Obliczony opis kodu lokalnego B2B	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	928109300630
Net Weight (Piece)	0,220 kg
Kod ILCOS	MRS/UB-70/930-H-E27-95/125/10

Rysunki techniczne




MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D


Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

MASTERCcolour CDM-R Elite


Dane fotometryczne



LDLD_CDM-R-E_0003-Light distribution diagram



Okres eksploatacji



LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

