

CEC07.10 24V-DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004641100
Opis	CEC07.10 24V-DC
Nazwa klasy	Stycznik silnikowy miniaturowy
Funkcja	Styczniki miniaturowe
I (AC1) (A)	18
I (AC3 400V) (A)	7
P (AC3 kW) (kW)	3
Ilość styków pomocniczych zwiernych NO	1
Ilość styków zwiernych NO	3
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	690
Znamionowe napięcie obwodu sterującego Uc (V DC)	24V
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000066
Nazwa klasy	Stycznik AC
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	24...24V
Rodzaj napięcia sterowania	DC
Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-1, 400 V	18A
Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-3, 400 V	7.5A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	3kW
Liczba styków pomocniczych zwiernych	1
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Liczba styków głównych zwiernych	3

Schemat połączeń



CEC07.10



CEC07.01

