


MyHOME SCS Celiane™

sterowanie oświetleniem i roletami



0675 66 Białe



0767 11

Pak.	Nr ref.	Aktory do sterowania rolet
1	0675 57	Aktor ze zintegrowanym sterownikiem do sterowania silnikiem rolet , montaż w puszcze podtynkowej Możliwości zorientowania lameli. Dopuszczalne obciążenie: – 2 A / 460 W dla silników. Do wyposażenia w klawisze nr ref. 2 x 0682 04 (biały) / 2 x 0685 04 (tytanowy).
1	0675 58	Sterownik do aktorów sterowania silnikiem rolet Możliwości zorientowania lameli. Stosowany jako dodatkowy sterownik do aktorów nr ref. F401, 0675 57. Do wyposażenia w klawisze nr ref. 2 x 0682 04 (biały) / 2 x 0685 04 (tytanowy).

Pak.	Nr ref.	Aktor dwukanałowy (dwuprzekaźnikowy) podtynkowy ze zintegrowanym sterownikiem
1	0675 59	Aktor jednaprzekaźnikowy 1 wyjście – 6 A – 230 V~
System hotelowy		
Łączniki hotelowe Do wyposażenia w plakietki		
1	0675 65	Łącznik hotelowy – mechaniczny Opóźnienie 30 sekund po usunięciu karty. Do połączenia z systemem SCS. Współpracuje z kartą formatu ISO lub kluczy nr ref. 0898 06.
1	0675 66	Łącznik hotelowy – RFID 13,56 MHz Współpracuje z kartą ISO pracującą na częstotliwości 13,56 MHz.
10	0898 06	Karta hotelowa z uchwytem etykiety Do stosowania z łącznikiem hotelowym nr ref. 0675 63. Posiada uchwyt etykiety w kolorze przydymionym. Rozmiar etykiety: wys. x szer. – 38 x 96 mm Rozmiar części roboczej: wys. x szer. – 42 x 45 mm
10	0767 11	Karta hotelowa standardu ISO, Mifare 13,56 MHz Do stosowania z łącznikiem hotelowym nr ref. 0675 64.