

CEM32.10-24V-50/60Hz



Specyfikacje

Numer katalogowy	004646120
Opis	CEM32.10-24V-50/60Hz
Nazwa klasy	Stycznik powietrzny
I (AC1) (A)	60
I (AC3 400V) (A)	32
P (AC3 kW) (kW)	15
Ilość biegunów	3
Ilość styków pomocniczych zwiernych NO	1
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	690
Znamionowe napięcie obwodu sterującego Uc (V AC)	24
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000066
Nazwa klasy	Stycznik AC
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	24...24V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz	24...24V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	24...24V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-1, 400 V	60A
Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-3, 400 V	32A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	15kW
Wersja modułowa	
Liczba styków pomocniczych zwiernych	1
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Liczba styków głównych zwiernych	3

Rysunek wymiarowy

	AC	DC
CEM32	A=98	A=134
CEM40	A=98	A=134

