



moduł komunikacyjny COM060, akcesorium do: 3VA23 - 3VA26

| Wersja                                                                                |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                | SETRON                               |
| oznaczenie produktu                                                                   | Moduł komunikacyjny COM060           |
| akcesoria                                                                             | Komunikacja i funkcja pomiaru        |
| Ogólne dane techniczne                                                                |                                      |
| możliwość zainstalowania                                                              | 3VA2 400/630 i COM800                |
| pozycja montażowa                                                                     | prawa torba przełącznika             |
| stopień zanieczyszczenia                                                              | 3                                    |
| kategoria przepięciowa                                                                | I                                    |
| stopień ochrony środków roboczych                                                     | III wg IEC61558                      |
| Stopień ochrony IP                                                                    | IP20 wg IEC60529                     |
| Konstrukcja mechaniczna                                                               |                                      |
| funkcja produktu                                                                      |                                      |
| • zasilanie napięciem wyzwalacza elektronicznego                                      | Tak                                  |
| • wykrywanie położenia przełącznika: On, Off, Tripped                                 | Tak                                  |
| • komunikacja z modulem funkcjonalnym                                                 | Tak                                  |
| • komunikacja z urządzeniem różnicowo-prądowym                                        | Tak                                  |
| • wymiana danych z wyzwalaczem elektronicznym                                         | Tak                                  |
| liczba interfejsów / systemu komunikacji z wyłącznikiem mocy                          | 1                                    |
| długość / dostarczonego kabla połączeniowego / dla systemu komunikacji z wyłącznikiem | 0,15 m                               |
| wykonanie przyłącza elektrycznego / złącza komunikacyjnego wyłącznika                 | Odgałęzienie promieniowe, trójnikowe |
| długość całkowita / systemu komunikacji z wyłącznikiem mocy                           | 20 m                                 |
| moc stratna [W] / wartość znamionowa                                                  | 2,4 W                                |
| pobierany prąd / maksymalny                                                           | 0,1 A                                |
| wysokość                                                                              | 63 mm                                |
| szerokość                                                                             | 29 mm                                |
| liczba wtyków                                                                         | 4                                    |
| głębokość                                                                             | 33 mm                                |
| masa netto                                                                            | 90 g                                 |
| temperatura otoczenia / podczas pracy                                                 |                                      |
| • minimalny                                                                           | -25 °C                               |
| • maksymalny                                                                          | 70 °C                                |
| temperatura otoczenia / podczas transportu                                            |                                      |
| • minimalny                                                                           | -40 °C                               |
| • maksymalny                                                                          | 80 °C                                |
| temperatura otoczenia / podczas magazynowania                                         |                                      |
| • minimalny                                                                           | -40 °C                               |
| • maksymalny                                                                          | 80 °C                                |
| temperatura otoczenia / podczas magazynowania                                         |                                      |

- minimalny
- maksymalny

-40 °C  
80 °C

## Certyfikaty

General Product Approval

EMV

Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9387-0TB10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9387-0TB10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9387-0TB10](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9387-0TB10)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





Ostatnia zmiana: 15.08.2023 

