



K301

Łącznik uniwersalny (pojedynczy, schodowy), K45, (mechanizm), 250V, 16AX, 45×22,5mm

Seria	K45	Nadruk/Piktogram	brak	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik uniwersalny (pojedynczy, schodowy)	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, bezhalogenowe	Jednostka miary	szt.
Typ produktu	mechanizm	Sposób montażu [ETIM]	do wbudowania	EAN opakowanie jednostkowe	8426436046962
Prąd znamionowy świetłówkowy	16 AX	Sposób mocowania	zatrzask	Waga jedn.	0,028 kg
Napięcie znamionowe	250 V	Wysokość produktu	45 mm	EAN13 opak.	8426436046962
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkołączca	Szerokość produktu	22 mm	Wys. opak. zbiorczego	4,7 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Głębokość produktu	34 mm	Szer. opak. zbiorczego	4,7 cm
Uwagi	Możliwość zastosowania klawisza K45 45×45mm lub 45×22,5mm.	Głębokość wbudowania	29 mm	Dł. opak. zbiorczego	4,7 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy		
		Ilość klawiszy / dźwigni	1		
		Układ połączeń	Łącznik schodowy (bistabilny)		
		Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny		
		Wymiary montażowe	45 × 22.5 mm		