



## SF210/1

Puszka podłogowa, SF, prostokątna, 4×K45, 2×CIMA, 93mm÷128mm, IK08, szary

|                                          |                                                        |                          |                                               |                              |               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Seria                                    | SF                                                     | Rodzaj materiału         | tworzywo sztuczne, bezhalogenowe              | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1             |
| Nazwa produktu/Rodzaj                    | puszka podłogowa                                       | Klasa ETIM               | EC000024 Wkład do montażu podpodłogowego      | Jednostka miary              | szt.          |
| Kolor                                    | szary                                                  | Sposób montażu           | w podłodze podniesionej, w podłodze wylewanej | EAN opakowanie jednostkowe   | 8426436052550 |
| Stopień ochrony IP                       | IP40                                                   | Wymiary montażowe        | 170 × 155 mm                                  | Waga jedn.                   | 1,055 kg      |
| Kolor RAL (zbliżony)                     | RAL 7011                                               | Kształt produktu         | prostokątna                                   | EAN13 opak.                  | 8426436052550 |
| Rodzaj modułów                           | K45, CIMA                                              | Odporność mechaniczna IK | IK08                                          | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm         |
| Ilość modułów K45                        | 4 × K45                                                | Głębokość regulowana     | 93-128 mm                                     | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm         |
| Ilość modułów CIMA                       | 2 × CIMA                                               |                          |                                               | Dł. opak. zbiorczego         | 17,5 cm       |
| Odporność na ciepło                      | +125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2                  |                          |                                               |                              |               |
| Palność materiału                        | +850°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60695-2-11) |                          |                                               |                              |               |
| Maksymalne obciążenie zamkniętej puszeki | 600 kg                                                 |                          |                                               |                              |               |
| Gr. wyk. podł.                           | 5 mm                                                   |                          |                                               |                              |               |