

Control connecting cable M12-189/M12-180; 5-core; IO-Link port Class B; pre-assembled with M12 plug and M12 socket (A-coded); straight cable outlet, length 3.0 m.



Figure similar

długość przewodu	3 m
Liczba rdzeni elektrycznych	5
wykonanie przyłącza elektrycznego	M12-180
numer AWG	24
średnica zewnętrzna	
• wewnętrznego przewodu	0,7 mm
• izolacji przewodów	1,2 mm
• pokrycia przewodu	5,3 mm
Symetryczna tolerancja średnicy zewnętrznej / pokrycia przewodu	0,3 mm
materiał	
• osłony kabla	PUR
kolor / osłony kabla	Czarny
Promień zagięcia	
• przy pojedynczym gięciu / minimalny dopuszczalny	21 mm
• przy wielu zagięciach / minimalny dopuszczalny	42 mm
Wykonanie podłączenia wtykowego	M12-180
Kodowanie wtyczki	M12
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-15 ... +80 °C
• podczas magazynowania	-25 ... +80 °C
• podczas transportu	-25 ... +80 °C
Stopień ochrony IP	IP65 / 67
właściwość produktu	
• bezhalogenowy	Tak
• nie zawiera silikonu	Tak
świadcstwo kwalifikacyjne	
• dopuszczenie RoHS	Tak
link internetowy	
• do strony internetowej: Centrum Informacji i Pobierania	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• do strony internetowej: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

Ostatnia zmiana: 29.03.2024 