



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000
Warstwa	CorePro

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	806 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	115.00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	7 W
Lamp Current (Nom)	59 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.51
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	87 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	B38


Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa energooszczędności	E

CorePro LEDcandle

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer rejestracji EPREL	453211
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871951431298200
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR
	FR
EAN/UPC - Produkt	8719514312982

Kod zamówienia	31298200
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002972702
Net Weight (Piece)	0,053 kg


Rysunki techniczne




CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm


Dane fotometryczne



LEDcandle CorePro B38 7W E14 827 FR-LDD





LEDcandle CorePro 7W B38 E14 840 FR-POC



LEDcandle CorePro 7W B38 E14 840-GUL

CorePro LEDcandle

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

