

D01 gG 4A/400V

Specyfikacje

Numer katalogowy	002211002
Opis	D01 gG 4A/400V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	4
Typ	D0
Wielkość	D01
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	400
Napięcie znamionowe DC (V)	250
Wymiary	E14
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączania AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączania DC (kA)	8
Straty mocy Pd (W)	1,4
Normy	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
Zastosowanie	Do ochrony przewodów
efuse	1

0

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001642
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa D0
Rozmiar	D01
Prąd znamionowy	4A
Napięcie znamionowe	400V
Kod koloru	Brązowy
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)


Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego


Melting energy characteristics I^2t



Charakterystyka



Rysunek wymiarowy



I_n [A]	$\varnothing A$
2	7,3
4	7,3
6	7,3
10	8,5
13	8,5
16	9,7

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics

