PATRZ KARTA - DILM225A-XSP(RAC240)

Cewka, w postaci połączenia wtykowego beznarzędziowego, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, Napięcie przemienne, Stosowane do: DILM185A, DILM225A

Typ	**DILM225A-XSP(RAC240)**
Catalog No.	**139565**
Alternate Catalog No.	**XTCERENCOILHB**

Program dostaw

Napięcie uruchamiania			RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz
Rodzaj prądu AC/DC			Napięcie przemienne
Stosowane do			DILM185A DILM225A
Stosowane do			DILM185A - DILM225A (z modułem elektronicznym)

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-40
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	60

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Coil for relay (EC001043)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Cewka do stycznika (ecl@ss10.0.1-27-37-10-12 [AKF021013])

Rated control supply voltage Us at AC 50HZ			190 - 240
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ			190 - 240
Rated control supply voltage Us at DC			0 - 0
Voltage type for actuating			AC

© 07/2022 by Eaton Industries GmbH