

DPX³ 160 z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym

wyłączniki mocy od 16 do 160 A



Dane techniczne i charakterystyki **str. 63**
Wymiary **str. 57**

Do montażu na wspornikach TH 35 lub na podstawach montażowych w szafach i obudowach XL³.
Wyłączniki zdolne do izolowania.
Dostarczane z zaciskami kłatkowymi o przyłączalności 70 mm² maks. (linka) lub 95 mm² maks. (druć).
Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX³ (str. 40).
Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.

Pak.	Nr ref.		DPX³ 160 – wykonanie stacjonarne
	3P	4P	
1	4200 00	4200 10	Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny nastawiany od 0,8 do 1 I _n (0,8-0,9-1). Wyzwalacz zwarciovowy - elektromagnesowy wyskalowany na wartość stałą 10 I _n (400 A dla I _n 16 A i 25 A). Zdolność zwarciovowa I_{cu} 16 kA (400 V~) I _n (A) 16 25 40 63 80 100 125 160
1	4200 01	4200 11	
1	4200 02	4200 12	
1	4200 03	4200 13	
1	4200 04	4200 14	
1	4200 05	4200 15	
1	4200 06	4200 16	
1	4200 07	4200 17	
1	4200 40	4200 50	Zdolność zwarciovowa I_{cu} 25 kA (400 V~) 16 25 40 63 80 100 125 160
1	4200 41	4200 51	
1	4200 42	4200 52	
1	4200 43	4200 53	
1	4200 44	4200 54	
1	4200 45	4200 55	
1	4200 46	4200 56	
1	4200 47	4200 57	
1	4200 80	4200 90	Zdolność zwarciovowa I_{cu} 36 kA (400 V~) 16 25 40 63 80 100 125 160
1	4200 81	4200 91	
1	4200 82	4200 92	
1	4200 83	4200 93	
1	4200 84	4200 94	
1	4200 85	4200 95	
1	4200 86	4200 96	
1	4200 87	4200 97	
1	4201 20	4201 30	Zdolność zwarciovowa I_{cu} 50 kA (400 V~) 16 25 40 63 80 100 125 160
1	4201 21	4201 31	
1	4201 22	4201 32	
1	4201 23	4201 33	
1	4201 24	4201 34	
1	4201 25	4201 35	
1	4201 26	4201 36	
1	4201 27	4201 37	

Pak.	Nr ref.		DPX³ 160 z wbudowanym zabezpieczeniem różnicowoprądowym – wykonanie stacjonarne
	4P		
1	4200 30	16	Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny nastawiany od 0,8 do 1 I _n . (0,8-0,9-1) Wyzwalacz zwarciovowy - elektromagnesowy wyskalowany na wartość stałą 10 I _n (400 A dla I _n 16 A i 25 A). Wbudowane zabezpieczenie różnicowoprądowe z ekranem LCD. Prąd znamionowy różnicowy, regulowany: 0,03 – 0,3 – 1 – 3 A. Czas wyłączenia, regulowany 0 – 0,3 – 1 – 3 s (dla 0,03 A możliwe tylko 0 s). Zdolność zwarciovowa I_{cu} 16 kA (400 V~) I _n (A) 16 25 40 63 80 100 125 160
1	4200 31	25	
1	4200 32	40	
1	4200 33	63	
1	4200 34	80	
1	4200 35	100	
1	4200 36	125	
1	4200 37	160	
1	4200 70	16	Zdolność zwarciovowa I_{cu} 25 kA (400 V~) 16 25 40 63 80 100 125 160
1	4200 71	25	
1	4200 72	40	
1	4200 73	63	
1	4200 74	80	
1	4200 75	100	
1	4200 76	125	
1	4200 77	160	
1	4201 10	16	Zdolność zwarciovowa I_{cu} 36 kA (400 V~) 16 25 40 63 80 100 125 160
1	4201 11	25	
1	4201 12	40	
1	4201 13	63	
1	4201 14	80	
1	4201 15	100	
1	4201 16	125	
1	4201 17	160	
1	4201 50	16	Zdolność zwarciovowa I_{cu} 50 kA (400 V~) 16 25 40 63 80 100 125 160
1	4201 51	25	
1	4201 52	40	
1	4201 53	63	
1	4201 54	80	
1	4201 55	100	
1	4201 56	125	
1	4201 57	160	