

DPX³ 250 z wyzwalaczem elektronicznym

wyłączniki mocy od 40 do 250 A



4203 69



4203 25



Dane techniczne i charakterystyki **str. 63**
Wymiary **str. 58**

Do montażu na wspornikach TH 35 lub na podstawach montażowych w szafach i obudowach XL³.

Wyłączniki zdolne do izolowania.

Dostarczane z przegrodami izolacyjnymi i zaciskami śrubowymi płaskimi o przyłączalności 120 mm² maks. (linka) lub 150 mm² maks. (drut).

Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX³.

Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.

Pak.	Nr ref.		DPX³ 250 – wykonanie stacyjne	
			Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny:	
			• regulacja I_r od 0,4 do $1 \times I_n$,	
			• regulacja t_r od 3 do 15 s.	
			Wyzwalacz zwarciovowy - elektromagnesowy:	
			• regulacja I_{sd} od 1,5 do $10 \times I_r$,	
			• regulacja t_{sd} od 0 do 0,5 s.	
			Zdolność zwarciovowa I_{cu} 25 kA (400 V~)	
		I_n (A)		
		40		
		100		
		160		
		250		
			Zdolność zwarciovowa I_{cu} 36 kA (400 V~)	
		40		
		100		
		160		
		250		
			Zdolność zwarciovowa I_{cu} 50 kA (400 V~)	
		40		
		100		
		160		
		250		
			Zdolność zwarciovowa I_{cu} 70 kA (400 V~)	
		40		
		100		
		160		
		250		

Pak.	Nr ref.		DPX³ 250 z wbudowanym zabezpieczeniem różnicowoprądowym – wykonanie stacyjne	
			Wyzwalacz przeciążeniowy – termiczny:	
			• regulacja I_r od 0,4 do $1 \times I_n$,	
			• regulacja t_r od 3 do 15 s.	
			Wyzwalacz zwarciovowy – elektromagnesowy:	
			• regulacja I_{sd} od 1,5 do $10 \times I_r$,	
			• regulacja t_{sd} od 0 do 0,5 s.	
			Wbudowane zabezpieczenie różnicowoprądowe z ekranem LCD.	
			Prąd znamionowy różnicowy, regulowany:	
			0,03 – 0,3 – 1 – 3 A.	
			Czas wyłączenia, regulowany:	
			0 – 0,3 – 1 – 3 s (dla 0,03 A możliwe tylko 0 s).	
			Zdolność zwarciovowa I_{cu} 25 kA (400 V~)	
		I_n (A)		
		40		
		100		
		160		
		250		
			Zdolność zwarciovowa I_{cu} 36 kA (400 V~)	
		40		
		100		
		160		
		250		
			Zdolność zwarciovowa I_{cu} 50 kA (400 V~)	
		40		
		100		
		160		
		250		
			Zdolność zwarciovowa I_{cu} 70 kA (400 V~)	
		40		
		100		
		160		
		250		