

# DPX<sup>3</sup> 250 z wyłączaczem termiczno-magnetycznym

wyłączniki mocy od 100 do 250 A



4202 05



4202 25

Dane techniczne i charakterystyki **str. 63**  
Wymiary **str. 58**

Do montażu na wspornikach TH 35 lub na podstawach montażowych w szafach i obudowach XL<sup>3</sup>.

Wyłączniki zdolne do izolowania.

Dostarczane z zaciskami śrubowymi płaskimi o przyłączalności 120 mm<sup>2</sup> maks. (linka) lub 150 mm<sup>2</sup> maks. (drut).

Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX<sup>3</sup>.

Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.

Pak.	Nr ref.		DPX <sup>3</sup> 250 – wykonanie stacjonarne
	3P	4P	
			<b>Zdolność zwarciovowa I<sub>cu</sub> 25 kA (400 V~)</b>
			I <sub>n</sub> (A)
1	4202 05	4202 15	100
1	4202 07	4202 17	160
1	4202 08	4202 18	200
1	4202 09	4202 19	250
			<b>Zdolność zwarciovowa I<sub>cu</sub> 36 kA (400 V~)</b>
1	4202 35	4202 45	100
1	4202 37	4202 47	160
1	4202 38	4202 48	200
1	4202 39	4202 49	250
			<b>Zdolność zwarciovowa I<sub>cu</sub> 50 kA (400 V~)</b>
1	4202 65	4202 75	100
1	4202 67	4202 77	160
1	4202 68	4202 78	200
1	4202 69	4202 79	250
			<b>Zdolność zwarciovowa I<sub>cu</sub> 70 kA (400 V~)</b>
1	4206 05	4206 15	100
1	4206 07	4206 17	160
1	4206 08	4206 18	200
1	4206 09	4206 19	250

Pak.	Nr ref.	DPX <sup>3</sup> 250 z wbudowanym zabezpieczeniem różnicowoprądowym – wykonanie stacjonarne
		<b>Zdolność zwarciovowa I<sub>cu</sub> 25 kA (400 V~)</b>
		I <sub>n</sub> (A)
	4P	
1	4202 25	100
1	4202 27	160
1	4202 28	200
1	4202 29	250
		<b>Zdolność zwarciovowa I<sub>cu</sub> 36 kA (400 V~)</b>
1	4202 55	100
1	4202 57	160
1	4202 58	200
1	4202 59	250
		<b>Zdolność zwarciovowa I<sub>cu</sub> 50 kA (400 V~)</b>
1	4202 85	100
1	4202 87	160
1	4202 88	200
1	4202 89	250
		<b>Zdolność zwarciovowa I<sub>cu</sub> 70 kA (400 V~)</b>
1	4206 25	100
1	4206 27	160
1	4206 28	200
1	4206 29	250