

Drivia

rozdzielnice naścienne o 13 modułach w rzędzie



4013 22 + 4013 32



4013 23



4013 43



4013 23



4048 14



4048 39

Dane techniczne **patrz obok**

Materiał samogasnący: odporność na żar 750° C.
Zgodność z normami: IEC/EN 60670–24 i IEC/EN 61439–3.
Druga klasa ochrony.
Stopień ochrony: IP30 – IK05 (IP40 – IK07 z drzwiami).
Kolor biały RAL 9003.
Demontowane wsporniki TH 35 z możliwością mocowania w 3 pozycjach.

Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice Drivia (bez drzwi)				
		Wyposażenie standardowe: – listwa przyłączeniowa IP2X PE, – listwa przyłączeniowa IP2X N, – śruby do montażu pokrywy rozdzielnic, – 4 zaślepki otworów montażowych, – zaślepki modułowe z możliwością odcięcia 1 lub 0,5 modułu, – zestaw samoprzylepnych etykiet opisowych, – okienko opisowe nad każdym rzędem rozdzielnic.				
		ilość rzędów	ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	4013 21	1	13	250	250	103,5
1	4013 22	2	26	375	250	103,5
1	4013 23	3	39	500	250	103,5
1	4013 24	4	52	625	250	103,5
		Drzwi do rozdzielnic Drivia				
		Zwiększają poziom ochrony rozdzielnic do IP 40 – IK 07.				
		Dostarczane z zawiasami i elementem blokującym drzwi w pozycji zamkniętej.				
		Możliwość zamontowania zamka (nr ref. 4013 91).				
		Drzwi w kolorze białym RAL 9003				
1	4013 31	Do rozdzielnic 1-rzędowej nr ref. 4013 21.				
1	4013 32	Do rozdzielnic 2-rzędowej nr ref. 4013 22.				
1	4013 33	Do rozdzielnic 3-rzędowej nr ref. 4013 23.				
1	4013 34	Do rozdzielnic 4-rzędowej nr ref. 4013 24.				
		Drzwi przezroczyste				
1	4013 41	Do rozdzielnic 1-rzędowej nr ref. 4013 21.				
1	4013 42	Do rozdzielnic 2-rzędowej nr ref. 4013 22.				
1	4013 43	Do rozdzielnic 3-rzędowej nr ref. 4013 23.				
1	4013 44	Do rozdzielnic 4-rzędowej nr ref. 4013 24.				

Pak.	Nr ref.	Wyposażenie dodatkowe
		Zestaw listw przyłączeniowych IP2X 3P+N
1	4048 14	Zestaw składa się z 1 listwy: 1 x 4 do 25 mm ² + 12 x 1,5 do 16 mm ² oraz 3 listwy: 4 x 1,5 do 16 mm ² (długość 227 mm).
		Listwa przyłączeniowa IP2X PE
1	4048 39	1 listwa: 1 x 6 do 25 mm ² + 26 x 1,5 do 16 mm ² (długość 227 mm).
		Listwa przyłączeniowa IP 2X N
10	0048 15	1 listwa: 2 x 6 do 35 mm ² + 4 x 6 do 16 mm ² (długość 62 mm).
		Izolowany wspornik listw przyłączeniowych
1	4048 18	Długość 227 mm.
		Zestaw montażowy
1	9803 76	Zestaw składa się z 2 klipsów do łączenia rozdzielnic w pionie lub poziomie oraz 4 elementów do szybkiego montażu rozdzielnic na ścianie.
		Zamek do drzwi
1	4013 91	N°850.
		Uchwyt na dokumentację
10	4013 89	Samoprzylepny uchwyt na dokumentację.
		Uchwyt opaski kablowej
1	0319 78	Do montażu na wsporniku TH 35. Opakowanie 100 szt.
		Pasek zaślepek modułowych
20	0016 60	5 modułów z możliwością odcięcia do 0,5 modułu.