

PRODUCT-DETAILS

E213-25-002

E213-25-002Change over Switch,25 A,acc. to EN 250 V AC,0NO,0NC,2CO, El. Color:Szary, MW:1



Ogólne informacje

Typ produktu	E213-25-002
Kod zamówieniowy	2CCA703046R0001
Numer EAN	7612270938728
Opis katalogowy	E213-25-002Change over Switch,25 A,acc. to EN 250 V AC,0NO,0NC,2CO, El. Color:Szary, MW:1
Opis	Change over switches according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 VACPDC, Contacts: 1 CO/2 CO, Module width: 0,5/1

Dane techniczne

Normy	EN60669-1 VDE0632-1 IEC60068-2-2 IEC60068-2-1 IEC60068-2-38 UL508
Napięcie znamionowe (U_r)	Minimum 250 V
Znamionowe napięcie pracy	acc. to EN 250 V AC acc. to UL 508 240 V AC
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Prąd znamionowy (I_n)	25 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
Straty mocy	0.8 W

Liczba biegunów	2
Ilość styków przełącznych	2
Ilość styków normalnie zamkniętych	0
Ilość styków normalnie otwartych	0
Ilość styków głównych NC	0
Ilość styków głównych NO	0
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	2
Momenty dokrecające	1.2-1.5 N·m
Typ przełącznika	Double Interrupting Contacts
Materiał przewodnika	Copper
Dostępne opcje	2 CO
Uwagi	Sealable in the On and Off positions
Kolor obudowy	Grey
Kolor elementu sterującego	Szary
Przekrój kabli	Solid 1x1...6 mm ² Solid 2x2.5 mm ² Elastyczny 1x0.75...2x2.5 mm ²

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...+55 °C Przechowywanie -40...+70 °C
Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informacje środowiskowe	2CCC441003C0201
Deklaracja REACH	2CCC005047D0201

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	1
Szerokość produktu netto	18 mm
Wysokość produktu netto	85 mm
Głębokość produktu netto	68 mm
Waga produktu netto	87 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	68 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	96 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	185 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	966 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612270938728

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85365000
E-Numer (Finlandia)	3602429
Numer E (Szwajcaria)	437263238
Kraj pochodzenia	Szwajcaria (CH)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	9AKK108466A3845
Certyfikat CCC	9AKK108466A3835
Deklaracja zgodności UE	2CCC441014D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	9AKK108467A6137
Certyfikat EAC	9AKK107991A4779
Informacje środowiskowe	2CCC441003C0201
Instrukcje i podręczniki	No document needed
Deklaracja REACH	2CCC005047D0201
Dane RoHS	2CCC441014D0201
Certyfikat VDE	9AKK107991A9822

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CCC441003C0101
Instrukcje i podręczniki	No document needed

Klasyfikacje

ETIM 7	EC001545 - Main switch for distribution board
ETIM 8	EC001545 - Main switch for distribution board
EPLAN drzewko produktowe	Electrical engineering / Sensor, switch, and pushbutton / Switch , pushbutton
Kategoria produktu wg. WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365053
eClass	V11.0 : 27142301
Kod klasyfikacji	S

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Control Switches, Pushbuttons and Indicator Lights

