

EB2 250/3LE 250A 3p



Specyfikacje

Numer katalogowy	004671354
Opis	EB2 250/3LE 250A 3p
Nazwa klasy	Wyłącznik mocy
Prąd znamionowy (A)	250
Ilość biegunów	3
Grupa katalogowa	EB2
Normy	60947
Typ połączenia	przylącze przednie
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	8
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	690V
Znamionowe napięcie izolacji (V)	800
Znamionowa zwarciovą zdolność wyłączania przy 415V Icu/Ics (kA)	36/36
Znamionowe napięcie pracy (V DC)	n.a.
Nastawa termiczna	0,4-1
Nastawa magnetyczna	adjustable
Regulowane lub stałe	regulowany
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000228
Nazwa klasy	Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej
Wielkość mechaniczna wg IEC	250A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	36/36
Znamionowy prąd ciągły Iu	250A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz	36kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	100...250A
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarcioowego zwłocznego	250...2500A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioowego	1400...3250A
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze wskaźnikiem wyłączenia	1
Liczba biegunów	3
Rodzaj elementu wykonawczego	Przycisk wahadłowy
Wbudowany napęd silnikowy	
Opcjonalny napęd silnikowy	1
Stopień ochrony (IP)	IP20

Charakterystyka




Rysunek wymiarowy

Front connected



Rear connected



Panel cutout dimensions shown give an allowance of 1.0mm around the handle escutcheon.