

EB2S 160/3LF 100A 3p



Specyfikacje

Numer katalogowy	004671809
Opis	EB2S 160/3LF 100A 3p
Nazwa klasy	Wyłącznik mocy
Funkcja	MCCB
Prąd znamionowy (A)	100
Ilość biegunów	3
Normy	60947
Typ podłączenia	przylącze przednie
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	8
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	690V
Znamionowe napięcie izolacji (V)	800
Znamionowa zwarcioowa zdolność wyłączania przy 415V Icu/Ics (kA)	16/8
Znamionowe napięcie pracy (V DC)	250V
Nastawa termiczna	fixed
Nastawa magnetyczna	fixed
Regulowane lub stałe	stały
0	

Strona produktu online [🔗](#)

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000228
Nazwa klasy	Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej
Znamionowy prąd ciągły Iu	100A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz	16kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	100...100A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovogo	1500...1500A
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcim doziemnym	
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze wskaźnikiem wyłączenia	1
Liczba biegunów	3
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
Wbudowany napęd silnikowy	
Opcjonalny napęd silnikowy	
Stopień ochrony (IP)	IP20

Charakterystyka



Rysunek wymiarowy

EB2S 160 F & A



EB2S 250 F & A

