

EB2S 160/3LF 63A 3p



Specyfikacje

Numer katalogowy	004671807
Opis	EB2S 160/3LF 63A 3p
Nazwa klasy	Wyłącznik mocy
Funkcja	MCCB
Prąd znamionowy (A)	63
Ilość biegunów	3
Normy	60947
Typ podłączenia	przylącze przednie
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	8
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	690V
Znamionowe napięcie izolacji (V)	800
Znamionowa zwarciovą zdolność wyłączania przy 415V Icu/Ics (kA)	16/8
Znamionowe napięcie pracy (V DC)	250V
Nastawa termiczna	fixed
Nastawa magnetyczna	fixed
Regulowane lub stałe	stały
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000228
Nazwa klasy	Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej
Znamionowy prąd ciągły Iu	63A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz	16kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	63...63A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovogo	1000...1000A
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcim doziemnym	
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze wskaźnikiem wyłączenia	1
Liczba biegunów	3
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
Wbudowany napęd silnikowy	
Opcjonalny napęd silnikowy	
Stopień ochrony (IP)	IP20

Charakterystyka



Rysunek wymiarowy

EB25 160 F & A



EB25 250 F & A

