

Rozłącznik izolacyjny, Niskie napięcie, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, Mocowanie szyny zbiorczej 60 mm, dolne zaciski kablowe, Mocowania mostka S

Typ SIZE 1 HOR FSD-60MM BUS:S- BRIDGE CLAMPS
Catalog No. EBH113TBS8

Program dostaw

Asortyment			Akcesoria do bezpieczników
Funkcja podstawowa			Rozłącznik izolacyjny
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	250
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			NH1
Klasa użytkowa			AC23B
Opis			Mocowanie szyny zbiorczej 60 mm dolne zaciski kablowe Mocowania mostka S
Ochrona			IP30
liczba biegunów			3P
Zastosowanie			Wkładki bezpiecznikowe NH1
Standard/znak jakości			IEC
Standardy/regulacje			IEC 60947-1 IEC 60947-3

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Fuse switch disconnecter (EC001040)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Rozłącznik/odłącznik obciążenia z/bez bezpiecznika (ecI@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])			
Version as main switch			Nie
Version as safety switch			Nie
Max. rated operation voltage Ue AC			690
Rated permanent current Iu			250
Rated operation power at AC-23, 400 V			0,1
Conditioned rated short-circuit current Iq			0.08
Rated short-time withstand current Icw			80
Suitable for fuses			NH1
Liczba biegunów			3
With error protection			Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych			Cable clamp
Kierunek wprowadzenia kabla			Z dołu / na dole
Equipped with connectors			Nie
Do montażu na płycie			Nie
Suitable for front mounting			Nie
Suitable for busbar mounting			Tak
Type of control element			Cover grip
Position control element			Strona przednia
Motor drive optional			Nie
Wbudowany napęd silnikowy			Nie
Version as emergency stop installation			Nie
Degree of protection (IP), front side			IP30